



Information

Provning – Brandlarm

Solo funktionsprovare



Solo 200



Solo 330



Solo 461



Solo A5

Praktiska och lättanvända hjälpmedel för t.ex. anläggningsskötare och servicefirmor är ett måste för att kunna utföra ett professionellt arbete.

Solo-serien innehåller utrustning för att kunna göra funktionsprov på rök-, CO och värmedetektorer samt kunna ta ner dem från taket på ett enkelt sätt.

Till utrustningarna ovan finns 3 olika gemensamma förlängningsstänger som kan kombineras så att man kan arbeta upp till 9,3 m över golvet.



Exempel på förlängningstång Solo 101.

Solo 200 är en universell nedtagare som klarar de flesta typer av detektorer genom sitt inställbara huvud.

Solo 330/332 är en funktionsprovare som ger larm lika effektivt på joniserande som optiska rökdetektorer. Kan även användas som en lös enhet för prov av detektorer i t.ex. installationsgolv. Sprayflaskan, Solo aerosol A5, räcker för c:a 400 prov.

Solo 461 (tidigare 460) är en sladdlös värmedetektorprovare som drivs med uppladdningsbara batterier i en batteristav. Laddaren kan anslutas till både nätet (230 volt) och bilens cigarettuttag. Provaren ger larm på detektorer med utlösningstemperaturer upp till 90 grader.

Provstängerna fungerar också tillsammans med Flerkriterieprovaren Testifire (testifire.se).

roka.se

ROKA Information AB
Gulmårevägen 2
241 64 Harlösa,
Sweden
+46 (0)708-64 68 44
+46 (0)702-88 37 97
order@roka.se

ÅTERFÖRSÄLJARE sökes!

ROKA-55 1809



Andra produkter i vårt sortiment

Solo förlängningsstänger. Tillverkade av elektriskt ej ledande röd glasfiber.

Solo 100, 4-segments teleskopstång. Upp till 6 meters arbetshöjd. Kan användas med upp till 3 st. Solo 101.

Vikt/Längd.....1,8 kg/1,27-4,48 m

Solo 101, fast stång. 2,5 meters arbets-höjd. Tre st. kan kopplas ihop.

Vikt/Längd.....0,35 kg/1,13 m

Solo 108, 2-segments teleskopstång. Upp till 4 meters arbetshöjd. Kan användas med upp till 3 st. Solo 101.

Vikt/Längd.....0,67 kg/1,27-2,5 m

Solo 200, universell detektornedtagare.

Vikt/Färg.....1,1 kg/svart

Material.....aluminium/ABS

Detektorstorlek.....diam. 64 - 110 mm

Max arbetsvinkel.....30 grader

Solo 330/Solo 332, universell rökdetektor-provare.

Vikt utan flaska.....0,53/c:a 0,7 kg

Material/Färg.....ABS/PC / svart/röd

Det.-diam. max..... (mm) 100 (330)/

133 (332)

Koppens djup.....90 mm

Max arb.-vinkel.....90 grader

Provgas.....Solo A5/C3

Solo 461 (tidigare 460), sladdlös mikroprocessorstyrd värmedetektorprovare.

Vikt/Färg..0,6 kg / svart/transparent

Detektordiam.....känselement ska få rum i kåpan (c:a 100 mm)

Detektorhöjd.....känselement ska få rum i koppen

Utlösningstemp. på det.....upp till 90°C

Antal prov.....typiskt 50 prov om 30 s

Laddningstid.....c:a 1 tim.

Antal laddn.-cykler.....c:a 500

Säkerhetsfunkt.....urladdningsskydd av batteri, automatavstängning av prov efter 120 s, stänger av sig efter 2 min.

Solo 610, två förvarings- och transportväskor. En för provare, batteristavar, nedtagare och gasflaskor, och en för stänger (1 x 100/108 + 3 x 101).

Solo A5, provgasflaska för rökdetektorer.

ENDAST för Solo 330/332! Har ers. A3.

Storlek (h x diam.).....130 x 66 mm

Innehåll.....250 ml (c:a 210 g)

Antal prov per flaska.....c:a 400 st.

SmokeSabre, handhållen flaska för provning av brandvarnare/enstaka detektorer. Smart strut förhindrar nedsmutsning.

Innehåll.....150 ml (c:a 200 gr)

Solo C3, provgasflaska för CO-detektorer. Används endast med Solo 330/332!

Storlek (h x diam.).....130 x 66 mm

Innehåll.....250 ml (c:a 75 gr)

Testifire, multifunktionsprovare för rök, värme och CO. Kan prova en eller flera kriterier på en gång. Arbetar med kassetter som genererar rök och CO. Batteridrivnen.

Se även: testifire.se/

Solo-kit

Följande Solo-kit finns att tillgå (3 provgasflaskor A5 ingår normalt i resp. kit):

Solo 1: 101, 330, upp till c:a 2,7 m

Solo 2: 101, 330, c:a 2,7 m (end. 1 x A5)

Solo 3: 108, 330, upp till c:a 4 m

Solo 4: 108, 330, c:a 4 m (end. 1 x A5)

Solo 5: 100, 330, upp till c:a 6 m

Solo 6: 100, 330, c:a 6 m (end. 1 x A5)

Solo 10: 108, 3 x 101, 330, 610; upp till c:a 7,3 m

Solo 11: 108, 3 x 101, 330, 461, 610; upp till c:a 7,3 m

Solo 12: 108, 3 x 101, 330, 461, 200, 610; upp till c:a 7,3 m

Solo 13: 108, 3 x 101, 330, 200, 610; upp till c:a 7,3 m

Solo 20: 100, 3 x 101, 330, 610; upp till c:a 9,3 m

Solo 21: 100, 3 x 101, 330, 461, 610; upp till c:a 9,3 m

Solo 22: 100, 3 x 101, 330, 461, 200, 610; upp till c:a 9,3 m

Solo 23: 100, 3 x 101, 330, 200, 610; upp till c:a 9,3 m

OBS!

Angivna höjder utgår från 1,5 m som normalhöjd över golv för nedre delen av stången för den som håller den, t.ex. Solo 100 (4,5 m) + 1,5 m = 6 m.

cellchecker för provning av blybatterier.

ÅTERFÖRSÄLJARE sökes till alla produkterna ovan.