

roka.se

ROKA Information AB
Gulmårevägen 2
241 64 Harlösa,
Sweden
+46 (0)708-64 68 44
+46 (0)702-88 37 97
order@roka.se

Rök och CO-detektorprovare Solo 330/332



Solo 330 (max. diam. 100 mm)

En praktisk och lättanvänd detektorprovare är ett nödvändigt hjälpmittel för bl.a. anläggningsskötare och servicefirmor. Tillsammans med teleskopstången Solo 108 (2 segment) alt. Solo 100 (4 segment) ges möjlighet att prova rökdetektorer och CO-detektorer upp till c:a 4 resp. 6 meter över golvet.

Med ytterligare förlängningsstänger (Solo 101) kan man prova ända upp till 9,3 meter över golvet.

Med en lätt tryckning med provarens genomskinliga kopp mot taket strömmar aerosolen/gasen från sprayflaskan ut i koppen och in i detektorn.

Provaren ger larm lika effektivt på **joniserande som optiska** rökdetektorer (med Solo A5). Sprayflaskan, Solo aerosol A5, räcker för c:a 400 prov. A5 har ersatt A3.

För provning av CO-detektorer används flaskan Solo C3.

Samma förlängningsstänger kan också användas tillsammans med detektornedtagaren Solo 200 och värmedetektorprovaren Solo 461.

Solo 332 (max. diam. 133 mm)

Stängerna fungerar också tillsammans med känslighetsprovaren Trustest, och flerfunktionsprovaren Testifire, se testifire.se/



Solo 330 i genomskärning med provgasflaskan Solo A3 monterad.

Se också: roka.se/produkter/



Andra produkter i vårt sortiment

Solo förlängningsstänger. Tillverkade av elektriskt ej ledande röd glasfiber.

Solo 100, 4-segments teleskopstång. Upp till 6 meters arbetshöjd. Kan användas med upp till 3 st. Solo 101.

Vikt/Längd.....1,8 kg/1,27-4,48 m

Solo 101, faststång. 2,5 meters arbetshöjd. Tre st. kan kopplas ihop.

Vikt/Längd.....0,35 kg/1,13 m

Solo 108, 2-segments teleskopstång. Upp till 4 meters arbetshöjd. Kan användas med upp till 3 st. Solo 101.

Vikt/Längd.....0,67 kg/1,27-2,5 m

Solo 200, universell detektornedtagare.

Vikt/Färg.....1,1 kg/svart

Material.....aluminium/ABS

Detektorstorlek.....diam. 64 - 110 mm

Max arbetsvinkel.....30 grader

Solo 330/Solo 332, universell rökdetectorkit.

Vikt utan flaskor.....0,53/c:a 0,7 kg

Material/Färg.....ABS/PC / svart/röd

Det.-diam. max.....(mm) 100 (330)/
133 (332)

Koppens djup.....90 mm

Max arb.-vinkel.....90 grader

Provgas.....Solo A5/C3

Solo 461 (tidigare 460), sladdlös mikroprocessorstyrd värmemedetektorprovare.

Vikt/Färg..0,6 kg / svart/transparent

Detektor-diam.....känselement ska få
rum i kåpan (c:a 100 mm)

Detektorhöjd.....känselement ska få
rum i koppen

Utlösningstemp. på det.....upp till 90°C

Antal prov.....typiskt 50 prov om 30 s

Laddningstid.....c:a 1 tim.

Antal laddn.-cykler.....c:a 500

Säkerhetsfunkt.....urladdningsskydd
av batteri, automatavstängning av prov
efter 120 s, stänger av sig efter 2 min.

Solo 610, två förvarings- och transportväskor. En för provare, batteristavar, nedtagare och gasflaskor, och en för stänger (1 x 100/108 + 3 x 101).

Solo A5, provgasflaska för rökdetectorer.

ENDAST för Solo 330/332! Har ers. A3.

Storlek (h x diam.).....130 x 66 mm

Innehåll.....250 ml (c:a 210 g)

Antal prov per flaska.....c:a 400 st.

SmokeSabre, handhållen flaska för provning av brandvarnare/enstaka detektorer. Smart strut förhindrar nedsmutsning.

Innehåll.....150 ml (c:a 200 gr)

Solo C3, provgasflaska för CO-detektorer.

Används endast med Solo 330/332!

Storlek (h x diam.).....130 x 66 mm

Innehåll.....250 ml (c:a 75 gr)

Testifire, multifunktionsprovare för rök, värme och CO. Kan prova en eller flera kriterier på en gång. Arbetar med kassetter som genererar rök och CO. Batteridriven.

Se även: testifire.se/

Solo-kit

Följande Solo-kit finns att tillgå (3 provgasflaskor A5 ingår normalt i resp. kit):

Solo 1: 101, 330, upp till c:a 2,7 m

Solo 2: 101, 330, c:a 2,7 m (end. 1 x A5)

Solo 3: 108, 330, upp till c:a 4 m

Solo 4: 108, 330, c:a 4 m (end. 1 x A5)

Solo 5: 100, 330, upp till c:a 6 m

Solo 6: 100, 330, c:a 6 m (end. 1 x A5)

Solo 10: 108, 3 x 101, 330, 610;
upp till c:a 7,3 m

Solo 11: 108, 3 x 101, 330, 461, 610;
upp till c:a 7,3 m

Solo 12: 108, 3 x 101, 330, 461, 200, 610;
upp till c:a 7,3 m

Solo 13: 108, 3 x 101, 330, 200, 610;
upp till c:a 7,3 m

Solo 20: 100, 3 x 101, 330, 610;
upp till c:a 9,3 m

Solo 21: 100, 3 x 101, 330, 461, 610;
upp till c:a 9,3 m

Solo 22: 100, 3 x 101, 330, 461, 200, 610;
upp till c:a 9,3 m

Solo 23: 100, 3 x 101, 330, 200, 610;
upp till c:a 9,3 m

OBS!

Angivna höjder utgår från 1,5 m som normalhöjd över golv för nedre delen av stången för den som håller den, t.ex. Solo 100 (4,5 m) + 1,5 m = 6 m.

cellchecker för provning av blybatterier.

ÅTERFÖRSÄLJARE sökes till alla produkterna ovan.