

Provgas för rökdetektorer Solo A5



Fördelar

- Lika effektiv på joniserande som optisk rökdetektor
- Stöds av detektortillverkare
- Fri från olja
- Förstör ej plastmaterial
- Ska **endast** användas tillsammans med provarna Solo 330/332

Allmänt

Att använda en provgas när man ska prova en rökdetektor är det mest professionella sättet att arbeta. Denna metod godkänns idag av alla detektorleverantörer.

Många av de provgaser som finns på marknaden har inte provats noggrant för användning vid provning av detektorer. Dessa gaser kan ge sprickor i plastmaterialet eller smutsa ner detektorn invändigt. Solo aerosol A5 är framtagen och provad just för att undvika dessa problem.

Den är resultatet av ett forskningsprojekt inom aerosolprodukter och detektorer.

De viktigaste punkterna att lösa var bl.a. brandfarlighet, giftighet hos produkten, partikelstorlek, påverkan på detektorer och aktiverings- och avdunstningstid

I detta projekt ingick det mest omfattande prov av plast/kemisk kompatibilitet som någonsin gjorts inom detta område.

Solo aerosol A5 är optimerad för att användas tillsammans med funktionsprovaren Solo 330/332. Provarerna gör att **en** provgasflaska ofta kan användas till över 400 prov. Solo A5 har ersatt A3.

Se också: roka.se/

roka.se

ROKA Information AB
Gulmårevägen 2
241 64 Harlösa,
Sweden
+46 (0)708-64 68 44
+46 (0)702-88 37 97
order@roka.se

ÅTERFÖRSÄLJARE sökes!

ROKA-60 1809



Andra produkter i vårt sortiment

Solo förlängningsstänger. Tillverkade av elektriskt ej ledande röd glasfiber.

Solo 100, 4-segments teleskopstång. Upp till 6 meters arbetshöjd. Kan användas med upp till 3 st. Solo 101.

Vikt/Längd.....1,8 kg/1,27-4,48 m

Solo 101, fast stång. 2,5 meters arbets-höjd. Tre st. kan kopplas ihop.

Vikt/Längd.....0,35 kg/1,13 m

Solo 108, 2-segments teleskopstång. Upp till 4 meters arbetshöjd. Kan användas med upp till 3 st. Solo 101.

Vikt/Längd.....0,67 kg/1,27-2,5 m

Solo 200, universell detektornedtagare.

Vikt/Färg.....1,1 kg/svart

Material.....aluminium/ABS

Detektorstorlek.....diam. 64 - 110 mm

Max arbetsvinkel.....30 grader

Solo 330/Solo 332, universell rökdetektor-provare.

Vikt utan flaska.....0,53/c:a 0,7 kg

Material/Färg.....ABS/PC / svart/röd

Det.-diam. max..... (mm) 100 (330)/

133 (332)

Koppens djup.....90 mm

Max arb.-vinkel.....90 grader

Provgas.....Solo A5/C3

Solo 461 (tidigare 460), sladdlös mikroprocessorstyrd värmedetektorprovare.

Vikt/Färg..0,6 kg / svart/transparent

Detektordiam.....känselement ska få rum i kåpan (c:a 100 mm)

Detektorhöjd.....känselement ska få rum i koppen

Utlösningstemp. på det.....upp till 90°C

Antal prov.....typiskt 50 prov om 30 s

Laddningstid.....c:a 1 tim.

Antal laddn.-cykler.....c:a 500

Säkerhetsfunkt.....urladdningsskydd av batteri, automatavstängning av prov efter 120 s, stänger av sig efter 2 min.

Solo 610, två förvarings- och transportväskor. En för provare, batteristavar, nedtagare och gasflaskor, och en för stänger (1 x 100/108 + 3 x 101).

Solo A5, provgasflaska för rökdetektorer.

ENDAST för Solo 330/332! Har ers. A3.

Storlek (h x diam.).....130 x 66 mm

Innehåll.....250 ml (c:a 210 g)

Antal prov per flaska.....c:a 400 st.

SmokeSabre, handhållen flaska för provning av brandvarnare/enstaka detektorer. Smart strut förhindrar nedsmutsning.

Innehåll.....150 ml (c:a 200 gr)

Solo C3, provgasflaska för CO-detektorer. Används endast med Solo 330/332!

Storlek (h x diam.).....130 x 66 mm

Innehåll.....250 ml (c:a 75 gr)

Testifire, multifunktionsprovare för rök, värme och CO. Kan prova en eller flera kriterier på en gång. Arbetar med kassetter som genererar rök och CO. Batteridrivnen.

Se även: testifire.se/

Solo-kit

Följande Solo-kit finns att tillgå (3 provgasflaskor A5 ingår normalt i resp. kit):

Solo 1: 101, 330, upp till c:a 2,7 m

Solo 2: 101, 330, c:a 2,7 m (end. 1 x A5)

Solo 3: 108, 330, upp till c:a 4 m

Solo 4: 108, 330, c:a 4 m (end. 1 x A5)

Solo 5: 100, 330, upp till c:a 6 m

Solo 6: 100, 330, c:a 6 m (end. 1 x A5)

Solo 10: 108, 3 x 101, 330, 610; upp till c:a 7,3 m

Solo 11: 108, 3 x 101, 330, 461, 610; upp till c:a 7,3 m

Solo 12: 108, 3 x 101, 330, 461, 200, 610; upp till c:a 7,3 m

Solo 13: 108, 3 x 101, 330, 200, 610; upp till c:a 7,3 m

Solo 20: 100, 3 x 101, 330, 610; upp till c:a 9,3 m

Solo 21: 100, 3 x 101, 330, 461, 610; upp till c:a 9,3 m

Solo 22: 100, 3 x 101, 330, 461, 200, 610; upp till c:a 9,3 m

Solo 23: 100, 3 x 101, 330, 200, 610; upp till c:a 9,3 m

OBS!

Angivna höjder utgår från 1,5 m som normalhöjd över golv för nedre delen av stången för den som håller den, t.ex. Solo 100 (4,5 m) + 1,5 m = 6 m.

cellchecker för provning av blybatterier.

ÅTERFÖRSÄLJARE sökes till alla produkterna ovan.