



Information

Provning – Brandlarm

roka.se

ROKA Information AB
Gulmårevägen 2
241 64 Harlösa,
Sweden
+46 (0)708-64 68 44
+46 (0)702-88 37 97
order@roka.se

Detektornedtagare Solo 200



En praktisk och lättanvänd detektornedtagare är ett bra hjälpmedel för t.ex. anläggningsskötare och servicefirmor.

Solo 200 tillsammans med teleskopstången Solo 108 (2 segment) alt. Solo 100 (4 segment) ger möjlighet att ta ned detektorer upp till c:a 4 resp. 6 meter över golvet.

Med ytterligare förlängningsstänger (Solo 101) kan man ta ned detektorer ända upp till 9 meter över golvet (med Solo 100).

Samma förlängningsstänger kan också användas tillsammans med rökdetektorprovarna Solo 330/ 332 och värmedetektorprovaren Solo 461, samt Testifire-serien av provare: testifire.se/

Nedtagaren klarar av de flesta typer av detektorer (mellan 64 och 110 mm) genom sitt inställbara huvud.

Solo 200 har en kulle som gör att nedtagaren alltid är parallell med golvet. Om man önskar kan kullen låsas i 90 graders vinkel.

Stängerna Solo 100 och 101 fungerar också tillsammans med känslighetsprovaren Trutest.

Se också: roka.se/



ÅTERFÖRSÄLJARE sökes!

ROKA-52 1809

Andra produkter i vårt sortiment

Solo förlängningsstänger. Tillverkade av elektriskt ej ledande röd glasfiber.

Solo 100, 4-segments teleskopstång. Upp till 6 meters arbetshöjd. Kan användas med upp till 3 st. Solo 101.

Vikt/Längd.....1,8 kg/1,27-4,48 m

Solo 101, fast stång. 2,5 meters arbets-höjd. Tre st. kan kopplas ihop.

Vikt/Längd.....0,35 kg/1,13 m

Solo 108, 2-segments teleskopstång. Upp till 4 meters arbetshöjd. Kan användas med upp till 3 st. Solo 101.

Vikt/Längd.....0,67 kg/1,27-2,5 m

Solo 200, universell detektornedtagare.

Vikt/Färg.....1,1 kg/svart

Material.....aluminium/ABS

Detektorstorlek.....diam. 64 - 110 mm

Max arbetsvinkel.....30 grader

Solo 330/Solo 332, universell rökdetektor-provare.

Vikt utan flaska.....0,53/c:a 0,7 kg

Material/Färg.....ABS/PC / svart/röd

Det.-diam. max..... (mm) 100 (330)/

133 (332)

Koppens djup.....90 mm

Max arb.-vinkel.....90 grader

Provgas.....Solo A5/C3

Solo 461 (tidigare 460), sladdlös mikroprocessorstyrd värmedetektorprovare.

Vikt/Färg..0,6 kg / svart/transparent

Detektordiam.....känselement ska få rum i kåpan (c:a 100 mm)

Detektorhöjd.....känselement ska få rum i koppen

Utlösningstemp. på det.....upp till 90°C

Antal prov.....typiskt 50 prov om 30 s

Laddningstid.....c:a 1 tim.

Antal laddn.-cykler.....c:a 500

Säkerhetsfunkt.....urladdningsskydd av batteri, automatavstängning av prov efter 120 s, stänger av sig efter 2 min.

Solo 610, två förvarings- och transportväskor. En för provare, batteristavar, nedtagare och gasflaskor, och en för stänger (1 x 100/108 + 3 x 101).

Solo A5, provgasflaska för rökdetektorer.

ENDAST för Solo 330/332! Har ers. A3.

Storlek (h x diam.).....130 x 66 mm

Innehåll.....250 ml (c:a 210 g)

Antal prov per flaska.....c:a 400 st.

SmokeSabre, handhållen flaska för provning av brandvarnare/enstaka detektorer. Smart strut förhindrar nedsmutsning.

Innehåll.....150 ml (c:a 200 gr)

Solo C3, provgasflaska för CO-detektorer. Används endast med Solo 330/332!

Storlek (h x diam.).....130 x 66 mm

Innehåll.....250 ml (c:a 75 gr)

Testifire, multifunktionsprovare för rök, värme och CO. Kan prova en eller flera kriterier på en gång. Arbetar med kassetter som genererar rök och CO. Batteridrivnen.

Se även: testifire.se/

Solo-kit

Följande Solo-kit finns att tillgå (3 provgasflaskor A5 ingår normalt i resp. kit):

Solo 1: 101, 330, upp till c:a 2,7 m

Solo 2: 101, 330, c:a 2,7 m (end. 1 x A5)

Solo 3: 108, 330, upp till c:a 4 m

Solo 4: 108, 330, c:a 4 m (end. 1 x A5)

Solo 5: 100, 330, upp till c:a 6 m

Solo 6: 100, 330, c:a 6 m (end. 1 x A5)

Solo 10: 108, 3 x 101, 330, 610; upp till c:a 7,3 m

Solo 11: 108, 3 x 101, 330, 461, 610; upp till c:a 7,3 m

Solo 12: 108, 3 x 101, 330, 461, 200, 610; upp till c:a 7,3 m

Solo 13: 108, 3 x 101, 330, 200, 610; upp till c:a 7,3 m

Solo 20: 100, 3 x 101, 330, 610; upp till c:a 9,3 m

Solo 21: 100, 3 x 101, 330, 461, 610; upp till c:a 9,3 m

Solo 22: 100, 3 x 101, 330, 461, 200, 610; upp till c:a 9,3 m

Solo 23: 100, 3 x 101, 330, 200, 610; upp till c:a 9,3 m

OBS!

Angivna höjder utgår från 1,5 m som normalhöjd över golv för nedre delen av stången för den som håller den, t.ex. Solo 100 (4,5 m) + 1,5 m = 6 m.

cellchecker för provning av blybatterier.

ÅTERFÖRSÄLJARE sökes till alla produkterna ovan.